

XT6410 433MHz 二维无线扫描枪



产品特征

- ✦ 对各种一维、二维码的解码，实现快速精准扫描
- ✦ 高密度锂电池，功耗低、待机时间长
- ✦ 底座无线感应充电，支持通用 USB 充电、手机充电器、电脑 USB 接口
- ✦ 存储近 5000 千条（20 位字符/条）的条码信息
- ✦ 传输距离远，空旷处有 100 米
- ✦ 兼容多种系统

应用场景：商超/便利店收银台、客户服务台、售票验票窗口、O2O 应用场所等。

XT-6410

433MHz 二维无线扫描枪

产品参数

性能参数	传感器	640×480 CMOS
	光源	背景光源: 白光 LED 定位光源: 红光 LED
	识读精度	≥4mil
	扫描角度	转角 360° , 仰角 ± 55° , 偏角 ± 55° °
	视场角	水平 34° , 垂直 26°
	解码种类	2D QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode, 汉信码, EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,ISSN, MSI-Plessey, TF-6,ITF-14, 1D GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,Standard 25,Plessey,Matrix 2 of 5
	外形尺寸	长*宽*高 155mm*65mm*95mm
	包装尺寸	长*宽*高 200mm*130mm*105mm
	外壳材质	ABS+PC
	LED 指示	红色、蓝色
	系统接口	USB、虚拟串口
无线参数	无线工作频段	433MHz ISM 频段
	通信距离	100M (空旷) 带存储
环境适应性参数	抗震能力	100 次/1M (实木地板)
	工作温度	-10℃—50℃
	湿度	相对湿度 5%-95%
	环境亮度	0-100.000LUX
电源参数	电源	内置 3.7V 2000mAh 锂电池
	充电时间	3-4 小时
	工作电流	180mA
	工作功率	0.6W 170mA/3.7V
扫描性能	条码密度	扫描景深
	4mil Code39	40-90mm
	6.67mil PDF417	30-130mm
	10mil Data Matrix	50-90mm
	13milEAN-13	50-200mm
20milQR Code	25-240mm	

规格如有更改, 恕不另行通知