



1688: szxtiot.1688.com

Alibaba: xtiot.en.alibaba.com

Tel: 0755-85225231 0086075584572771

手持式工业条码扫描器



■ 全面的快速识读能力

可实现最快在 50ms 的时间内, 识读到 3mil 以上密度的纸质码和直接零部件标识条码 (DPM)。

■ 感应识读反应快速灵敏

红外感应可探测到最远 40cm 的物距变化, 并在 100ms 内快速启动感应识读。

■ 人性化的照明&对焦设计

无闪频的柔和照明配合清晰精准的十字激光对焦系统,既可在连续高强度的作业条件不产生视觉疲劳,又大

大提高了作业效率。

强大的数据编辑功能

强大的数据编辑功能，使得数据在上传到上位机之前可通过设备预设，完成既定格式的数据输入，可灵活满足各类数据编辑需求。

■ **低功耗设计兼容各类设备** 设备低功耗设计可最大限度减少包括因上位机 USB 驱动能力不足或接入设备电压要求过大等因素造成的连接问题，最大限度的增强了设备的兼容性。

■ 可靠耐用的结构设计

可承受从 1.8 米高的地方到地面的反复跌落，并具备 IP42 防护等级，同时包括高弹性扳机在内的结构设计使得产品具备优秀的可靠性和稳定性。

应用场景：

电子业生产追溯管理，轻工业生产追溯管理，网店仓储物流管理，物流企业网点物流管理等等。



扫描枪、条码扫描枪、扫描模组、扫描平台、二维码、激光扫描枪、支付盒子、工业级扫描枪、蓝牙扫描枪、无线扫描枪、扫码机、条码扫描设备、扫描头、扫描引擎、扫描器、扫描模块、扫码器、扫码模组、条码枪、二维码扫描、二维扫描平台、嵌入式扫描模组、工业扫码器、条码扫描模组、扫码盒子、条形码扫描器、扫码支付模块、二维码扫描模块、扫码器、客户信用场景：商超、物流、医疗、烟草、一卡通、自助收租、图书馆、餐饮、服装、地铁公共机场、小区门禁、便利店、道闸机、自动售货机、商超、保险柜箱、影院、景区门票、智慧仓库、智慧工厂线、ATM 机、农业、物流中心、游戏机、海关、快递储物柜、标签机、POS 收银机、小票机、SMT 工厂、PCB 板厂、定价机、政府办公、高速公路费、停车场、支付公司、支付代理商

XTIOT®



深圳市兴通物联科技有限公司
SHENZHEN XTLOT TECHNOLOGY CO.,LTD

XTIOT®

XT6201

手持式条码扫描器

www.szxtiot.com www.xtiot.com
1688: szxtiot.1688.com
Alibaba: xtiot.en.alibaba.com
Tel: 0755-85225231 0086075584572771

扫描性能	图像传感器	CMOS	识读精度*	≥3mil
	像素	1280 × 960	运动容差*	2 m/s
	照明	白光 LED/红光 LED	视场角度	水平 40.5° ， 垂直 30.4°
	对焦	激光 650nm	符号反差*	≥25%
	识读码制	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(汉信码), etc.	
		1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.	
	典型识读景深*	型号	XT6201-1	XT6201-2
		EAN-13 (13mil)	25mm~155mm	40mm~410mm
		Code 39 (5mil)	50mm~100mm	110mm~250mm
		PDF 417 (6.7mil)	40mm~105mm	115mm~190mm
Data Matrix (10mil)		40mm~110mm	100mm~250mm	
QR Code (15mil)		35mm~155mm	70mm~280mm	
条码灵敏度**	倾斜(pitch)	±50°		
	旋转(tilt)	360°		
	偏转(skew)	±50°		
机械/ 电气参数	通讯接口	RS-232, USB, PS/2	提示方式	蜂鸣器, LED 指示, 振动器
	外观尺寸(mm)	166(W) × 107(D) × 71 (H)	工作电压	5 VDC±5%
	重量	208g	额定功耗	1251 mW(典型值)
	电流@5 VDC	工作电流 266 mA (典型值)	待机电流	109 mA
环境参数	工作温度	-20℃~50℃	静电防护	±16 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)
	存储温度	-40℃~+70℃	跌落高度	1.8 米
	相对湿度	5%~95% (无凝结)	防护等级	IP42
国际认证	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B			
配件列表	数据线	USB	USB 数据线, 用来连接本机和信息接收主机	
		RS-232	RS-232 数据线(选配), 用来连接本机和信息接收主机	
		PS/2	PS/2 数据线(选配), 用来连接本机和信息接收主机	
	电源适配器	5V 电源适配器(选配), 配合 RS232 数据线给设备供电 输出: DC 5V, 1.5A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz		
其他	智能感应支架	支持		
	数据编辑功能	支持		

规格如有更改, 恕不另行通知



扫描枪, 条码扫描枪, 扫描器, 扫描平台, 二维码, 激光扫描枪, 支付盒子, 工业级扫描枪, 蓝牙扫描枪, 无线扫描枪, 扫码机, 条码扫描设备, 扫描头, 扫描引擎, 扫描器, 扫描模块, 扫码器, 扫码模组, 条码枪, 二维码扫描, 二维码扫描平台, 嵌入式扫描模组, 工业级扫描器, 条码扫描模组, 扫描盒子, 条码扫描器, 扫描支付模块, 二维码扫描模块, 扫码器
客户应用行业: 商超, 物流, 医疗, 烟草, 一卡通, 自动收费, 图书馆, 餐饮, 服装, 地铁公共机场, 小区门禁, 便利店, 通明机, 自动售货机, 隧道, 保险柜, 影院, 景区, 智慧仓库, 智慧工厂, ATM 机, 农业, 展览中心, 游戏机, 海关, 快递储物柜, 标签机, POS 收银机, 小票机, SMT 工厂, PCB 板厂, 磨粉机, 政府办公, 高速收费站, 停车场, 支付公司, 支付代理商, 彩票行业

XTIOT®