

XT-6211 红光扫描枪



产品特征

✦ 快速准确识别一维码条形码

✦ 良好的纠错能力

✦ 可扫描移动设备屏幕码

✦ 传输速度快、传输稳定可靠

✦ 外观符合人体工程学设计

✦ 兼容多种系统

应用场景：商超/便利店收银台、客户服务台、售票验票窗口、O2O 应用场所等。

详细参数

XT-6211 红光扫描枪

性能参数	图像传感器	线性图像传感器	
	分辨率	1500	
	光源	610~650nm LED	
解码能力		常规一维条码、屏幕码	
解码速度		300次/秒	
误码率		1/500万	
识读码制	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey	
	识读精度	≥4mil	
典型识读景深		CODE 39(5MIL)	65mm-175mm
		EAN -13 (13MIL)	55mm-605mm
条码灵敏度	倾斜	±60° @ 0° Roll and 0° Skew	
	旋转	±30° @ 0° Pitch and 0° Skew	
	偏转	±60° @ 0° Roll and 0° Pitch	
最低对比度		≥30%	
数据接口		USB2.0(标配), RS-232（选配）	
扫描方式		手动、连续	
设置方式		手动扫描设置条码	
提示方式		蜂鸣器、LED指示灯	
电流电压	最大电流	85mA	
	工作电流	40mA	
	工作电压	5V±5%	
环境参数	工作温度	-20℃~45℃	
	相对湿度	5%~95%（无凝结）	
	环境亮度	Max100, 000Lux	
抗震能力		1.5 米高度自由跌落	
配件		1.8 米数据线 x1、说明书 x1、产品合格证 x1、保修卡 x1	

规格如有更改，恕不另行通知